




НОВИНКА

GEOPANEL S T A R



Универсальная многоцветная опалубка для колонн



casseforme
formwork

СИСТЕМА ДЛЯ КОЛОНН СЕЧЕНИЕМ ОТ 20x20 ДО 100x100 CM

GEOPANEL® STAR - это универсальная многоразовая опалубка, произведенная из высокопрочного пластика АБС для бетонирования колонн прямоугольного и квадратного сечения. Панели соединяются между собой с помощью рукояток, создавая конфигурацию в форме звезды. В результате получается легкая по весу и несложная в монтаже опалубочная система, которая позволяет быстро и легко монтировать колонны различного сечения.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ОПАЛУБКИ

Система может быть быстро смонтирована/демонтирована благодаря небольшому весу щита, который можно перемещать вручную, а также благодаря практичности крепёжных рукояток, которые обеспечивают отличное соединение панелей простым поворотом на 90 градусов.

МОДУЛЬНОСТЬ

GEOPANEL® STAR - это система, которая состоит из 3-х различных универсальных панелей высотой 60 см. На каждой панели есть ряд отверстий, которые позволяют собрать любую сторону колонны.

ХРАНЕНИЕ

GEOPANEL® STAR, произведенный из АБС-пластика и являющийся высокопрочным технополимером, может быть полностью разобран и может храниться как во влажных местах, так и под открытым небом.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО СТРОЙПЛОЩАДКЕ

GEOPANEL® STAR легко перемещается по стройплощадке без необходимости использования грузоподъемного крана.

РЕЗУЛЬТАТ

Поверхность бетонной конструкции, выполненная при помощи **GEOPANEL® STAR**, не нуждается в дополнительной обработке (отделке).

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Система **GEOPANEL® STAR** может быть повторно использована. Бетон не прилипает к пластмассе, поэтому очистка опалубки производится водой без использования очистителей или смазочных средств.

105
КОМБИНАЦИЙ

GEOPANEL STAR® - СРАВНЕНИЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ДЕРЕВЯННАЯ ОПАЛУБКА	СТАЛЬНАЯ ОПАЛУБКА	GEOPANEL® STAR
МОДУЛЬНОСТЬ	НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МОДУЛЬНОЙ	МОДУЛЬНАЯ	МОДУЛЬНАЯ, СОВМЕСТИМА С СИСТЕМОЙ GEOPANEL®
ВЕС	СРЕДНИЙ	ТЯЖЕЛЫЙ	ЛЁГКИЙ
КОНТРОЛЬ ОТВЕСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ	Результат иногда неточный	Результат иногда неточный	Высокая точность
ОТДЕЛКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА	Неровная	Гладкая	Гладкая
ХРАНЕНИЕ	Нуждается в защите от природных факторов	Нуждается в защите от природных факторов	Не нуждается в особых условиях хранения
КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРНЫХ ЦИКЛОВ	Низкое	Высокое	Высокое
ПРИЛИПАНИЕ К ЦЕМЕНТУ	ДА (необходимо использовать моющие средства)	ДА (необходимо использовать моющие средства)	НЕТ






GEOPANEL STAR® - КОМБИНАЦИИ







Размеры/комбинации	STAR 20 - 60	STAR 25 - 65	STAR 70 - 100
STAR 20 - 60	A - B - D	A - B - D	C - E
STAR 25 - 65		A - B - D	C - E
STAR 70 - 100			F

Панели **GEOPANEL® STAR** дают возможность монтировать колонны сечением от 20х20 до 100х100 см. Интервал сечения стороны панели шириной до 70 см – 5 см, а интервал стороны панели шириной от 70 до 100 см – 10 см.


ВИД СПЕРЕДИ



КОМБИНАЦИИ




GEOPANEL STAR® - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



GEOPANEL® STAR 20 - 30 - 40 - 50 - 60

РАЗМЕРЫ	68 H60 см
ЕДИНИЧНЫЙ ВЕС	6,40 кг
КОЛ-ВО РУКОЯТОК/ШТ	8
МАТЕРИАЛ	АБС



GEOPANEL® STAR 25 - 35 - 45 - 55 - 65

РАЗМЕРЫ	73 H60 см
ЕДИНИЧНЫЙ ВЕС	6,80 кг
КОЛ-ВО РУКОЯТОК/ШТ	9
МАТЕРИАЛ	АБС



GEOPANEL® STAR 70 - 80 - 90 - 100

РАЗМЕРЫ	108 H60 см
ЕДИНИЧНЫЙ ВЕС	9,60 кг
КОЛ-ВО РУКОЯТОК/ШТ	11
МАТЕРИАЛ	АБС

МАТЕРИАЛ GEOPANEL® STAR	
Акрилонитрилбутадиенстирол пластик	АБС
ФИЗИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	
Модуль упругости при изгибе	2100 Н/мм ²
Предел прочности на разрыв	45 Н/мм ²
Коэффициент термического расширения	0,05 мм/м/°С



МАТЕРИАЛ РУКОЯТОК	
Полиамид (Нейлон)	ПА
ФИЗИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	
Модуль упругости при изгибе	2200 Н/мм ²
Предел прочности на разрыв	70 Н/мм ²
Коэффициент термического расширения	7-10 (1/к 10 ⁻⁵)



Данные, приведенные в каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться нормальным отклонениям ввиду особенностей производственного цикла.


СЛУЖБА КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ: РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Высылайте проекты в формате DWG на: ufficiotecnico@geoplast.it

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

Вы можете найти на нашем сайте www.geoplast.it в разделе Download

GEOPANEL STAR® - КОМПОНЕНТЫ



Стержни с резьбой



Распорка



Гайка



Рукоятка



Скос углов



Двусторонний стабилизатор



Штанга FUN 2000



СОВМЕСТИМОСТЬ С GEOPANEL®

Панели **GEOPANEL® STAR** совместимы со всей гаммой **GEOPANEL**. Эта характеристика позволяет системе быть очень эластичной, повышая таким образом возможности выполняемых комбинаций и решая большинство задач, которые могут возникнуть на строительной площадке. В случае необходимости, Вы можете обратиться в технический отдел **Geoplast**, который всегда находится в Вашем распоряжении для разработки самых подходящих нестандартных решений.



GEOPANEL STAR® - ФОТОГАЛЕРЕЯ





UAB „DENIA Solutions“

Savickio g. 4, Vilnius
Tel.: (+370) 5 2311432
Faks.: (+370) 5 2425185
Mob. tel.: (+370) 655 78565

www.denia.lt

Authorized dealer: